



MS-S



MS-PA



MS-PB



MS-M-S10

	MS-S	MS-PA	MS-PB	MS-M-S10
Размер платформы (мм)	ø 135	ø 135	ø 135	180x450
Материал нагревательной платформы	Нержавеющая сталь с керамическим покрытием	Пластик	Пластик	Нержавеющая сталь с силиконовым покрытием
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянно тока	Двигатель постоянного тока	Двигатель постоянного тока	Бесщеточный двигатель постоянно тока
Входная мощность двигателя, Вт	18	5	5	12
Выходная мощность двигателя, Вт	10	3	3	4
Мощность, Вт	30	15	10	20
Напряжение, В	100-240	100-240	100-240	100-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Количество позиций	1	1	1	10
Макс. перемешиваемый объем (H ₂ O), л	20	3	3	0.4 (каждая позиция)
Макс. размер магнитного якоря (Lxø), мм	80	50	50	40
Скорость перемешивания, об/мин	0-1500	100-1500	0-1500	0-1100
Отображение скорости	Шкала	LED-дисплей	Шкала	Шкала
Класс защиты в соответствии с DIN EN60529	IP42	IP42	IP42	IP42
Размеры (Ш x Г x В) мм	160x280x85	150x260x80	150x260x80	182x552x65
Вес, кг	2.8	1.8	1.8	3.2
Допустимая температура окружающей среды, °C	5-40	5-40	5-40	5-40
Допустимая относительная влажность	80%	80%	80%	80%