

Продукция «ЭКОС-1» (Россия)

Компания «ЭКОС-1» является единственным в России производителем высокочистых органических растворителей, особо чистых химических веществ, реагентов и другой продукции. Компания «Химреактивснаб», как официальный дилер «ЭКОС-1», предлагает продукцию по ценам завода.

Растворители

Наименование	ГОСТ/ТУ	Описание
Бензол, хч	ГОСТ 5955-75	содержание вещества $\geq 99,8$ %; плотность 0,878 – 0,880 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,02$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,0005$ %
н-Бутилацетат, хч	ГОСТ 22300-76	содержание вещества $\geq 99,5$ %; плотность 0,880 – 0,882 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,05$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,001$ %
н-Гексан, хч	ТУ 2631-158-44493179-13	содержание основного вещества 99,0 %; плотность 0,66 – 0,66 г/см ³ ; м.д. воды 0,01 %; м.д. нелетучего остатка 0,0001 %
н-Гептан, эталонный	ГОСТ 25828-83	плотность 0,6836 – 0,6840 г/см ³ ; непредельные углеводороды отсутствуют; м.д. серы $\leq 0,003$ %
Изоамиловый спирт, чда	ГОСТ 5830-79	содержание вещества $\geq 99,0$ %; плотность 0,810 – 0,812 г/см ³ ; м.д. воды не более 0,1 %; м.д. остатка после выпаривания $\leq 0,0005$ %
Изооктан, эталонный	ГОСТ 12433-83	октановое число 100 $\pm 0,1$; плотность 0,6918 – 0,6921 г/см ³ ; м.д. серы 0,003 %
Изопропиловый спирт, хч	ТУ 2632-181-44493179-14	содержание вещества $\geq 99,8$ %; плотность 0,7874 – 0,7852 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,1$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,0005$ %
о-Ксилол, чда	ТУ 2631-088-44493179-03 с изм. 1	содержание вещества $\geq 99,5$ %; плотность 0,878 – 0,880 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,05$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,001$ %
Метилен хлористый, хч	ТУ 2631-09-44493179-98 с изм. 1, 2, 3	содержание вещества $\geq 99,8$ %; плотность 1,325 – 1,329 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,02$ %; м.д. остатка после выпаривания $\leq 0,0005$ %
Петролейный эфир 40-70, ч	ТУ 2631-074-44493179-01	плотность 0,640 – 0,660 г/см ³ ; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,003$ %
Углерод четырёххлористый, хч	ГОСТ 20288-74	содержание вещества $\geq 99,8$ %; м.д. воды $\leq 0,003$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,0002$ %
Углерод четырёххлористый для ЭВС, марка А, хч	ТУ 2631-027-44493179-98 с изм. 1, 2, 3, 4	содержание основного вещества 99,95 %; плотность 1,593 – 1,596 г/см ³ ; м.д. воды 0,002 %; м.д. нелетучего остатка 0,0002 %
Хлороформ, хч	ТУ 2631-066-44493179-01	содержание вещества 99,0 %; плотность 1,473 – 1,478 г/см ³ ; м.д. этанола $\leq 0,6$ – 1,0 %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,001$ %
Этилацетат, хч	ГОСТ 22300-76	содержание вещества $\geq 99,7$ %; плотность 0,900 – 0,902 г/см ³ ; м.д. доля воды $\leq 0,05$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,0005$ %
Этиленгликоль, чда	ГОСТ 10164-75	содержание вещества $\geq 99,5$ %; м.д. воды $\leq 0,15$ %; м.д. остатка после прокаливании $\leq 0,001$ %

Прекурсоры

Наименование	ГОСТ/ТУ	Описание
Ацетон, хч	ТУ 2633-018-44493179-98 с изм. 1, 2	содержание вещества $\geq 99,8$ %; плотность 0,789 – 0,791 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,1$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,0005$ %
Ацетон, чда	ГОСТ 2603-79	содержание вещества $\geq 99,75$ %; м.д. воды $\leq 0,2$ %; м.д. спиртов $\leq 0,05$ %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,0005$ %
Толуол, хч	ТУ 2631-020-44493179-98 с изм. 1, 2	содержание вещества $\geq 99,8$ %; плотность 0,8660 – 0,8680 г/см ³ ; м.д. воды $\leq 0,01$ %
Толуол, чда	ГОСТ 5789-78	содержание вещества не менее 99,5 %; м.д. нелетучего остатка $\leq 0,001$ %; м.д. воды не более 0,03 %



Плотность для всех растворителей указана при 20 °С.

Все растворители стандарно поставляются в стеклянных бутылках объёмом 1 л.

Бумажные фильтры

Марка	Наименование	Описание	Фильтрация	Диаметр, см
ФС	«Чёрная лента»	Зольные	Средняя	5,5; 7; 9; 11; 12,5; 15; 18
ФС	«Белая лента»	Обеззоленные	Средняя	5,5; 7; 9; 11; 12,5; 15; 18
ФБ	«Красная лента»	Обеззоленные	Быстрая	5,5; 7; 9; 11; 12,5; 15; 18
ФМ	«Синяя лента»	Обеззоленные	Медленная	5,5; 7; 9; 11; 12,5; 15; 18
ФС	«Жёлтая лента»	Обезжиренные	Средняя	5,5; 7; 9; 11; 12,5; 15; 18

Фильтровальная бумага ГОСТ 12026-76

Наименование	Размер, мм
Листовая	520 x 600
Рулонная	Ширина рулона 520

Аналитические наборы для контроля качества воды

Набор №1	Определение концентрации железа в воде сульфосалицилатным методом.
Набор №2	Определение щёлочности воды титриметрическим методом.
Набор №3	Определение растворённого в воде кислорода фотоколориметрическим методом.
Набор №5	Определение жёсткости воды объёмным методом.
Набор №6	Определение концентрации фосфатов, полифосфатов и фосфорсодержащих ингибиторов в воде фотоколориметрическим методом.
Набор №7	Определение концентрации железа в воде ортофенантролиновым методом.
Набор №8	Определение концентрации железа в воде титриметрическим методом.
Набор №9	Определение жёсткости воды объёмным методом.
Набор №9/1	Определение жёсткости воды объёмным методом (для низких концентраций).
Набор №10	Титриметрическое определение концентрации сульфатов в воде.
Набор №11	Экспресс-определение жёсткости воды.
Набор №12	Экспресс-определение железа в воде.
Набор №13	Экспресс-определение концентрации фосфатов и фосфорсодержащих ингибиторов.
Набор №14	Экспресс-определение рабочей способности Амината КО-ЗП.
Набор №15	Экспресс-определение щёлочности воды.
Набор №16	Определение концентрации алюминия в воде колориметрическим методом.
Набор №17	Определение мутности по ГОСТ 3351. Приготовление формазиневой шкалы.
Набор №18	Определение концентрации меди в воде фотоколориметрическим методом.
Набор №19	Раздельное определение кальция и магния объёмным методом.
Набор №20	Определение концентрации нитратов в воде.
Набор №21	Экспресс-определение остаточного хлора.
Набор №22	Определение щёлочности воды титриметрическим методом.
Набор №23	Определение концентрации сульфитов в воде титриметрическим методом.
Набор №24	Определение концентрации цинка в воде колориметрическим методом.
Набор №25	Определение концентрации марганца в воде фотоколориметрическим методом.
Набор №26	Определение концентрации нитритов в воде фотоколориметрическим методом.
Набор №32	Экспресс-определение кислотности воды.

Здесь представлена самая популярная продукция компании «ЭКОС-1». За полной информацией о товарах Вы можете обратиться к нашим специалистам.

